DESENGRASANTE ANTIESTÁTICO AQUA



Modo de empleo

Aplicar sobre la superficie, dejar actuar unos segundos y secar con un paño que no deje residuos. Es conveniente no frotar al limpiar para no volver a cargar eléctricamente la superficie. Hacer pasadas en un solo sentido.

Directiva 2004/42/CE: Contenido de COV en g/l: 779 g/l. Subcategoría de producto: Acabados especiales. Valor límite de COV para la frase I (2007): 840 g/l.

Desengrasa y elimina los restos de siliconas que pueden quedar adheridas sobre la reparación de las superficies

Características

- Se aplica sobre superficies metálicas o de plásticos como aletas, capós, paragolpes, portones, puertas y techos.
- Especialmente indicado para eliminar la carga eléctrica de los plásticos y evitar que se adhiera el polvo en suspensión.
- No es molesto gracias a su olor neutro.
- No remueve la pintura.
- Su formulación base agua y de reducida proporción de disolventes, hace que sea un producto compatible con pinturas base agua, pinturas base disolvente, masillas, aparejos y barnices.

Ventajas

- Un solo producto en aerosol para eliminar eficazmente los restos de grasa, aceite, ceras y restos de suciedad común en las superficies a reparar.
- Gracias a su fórmula antiestática elimina la electricidad del frotamiento de la lija en piezas de plásticos, evitando los problemas de atracción del polvo y partículas en suspensión.
- Su olor neutro hace que apenas se aprecie, facilitando el uso del producto en cada una de las operaciones de preparado de la pieza.
- No remueve la pintura al ser un producto base agua y con poco disolvente. Eso hace que no remueva la pintura, ofreciendo un alto poder de desengrasado sin deteriorar la pieza.

Beneficios

- Mejor aprovechamiento de producto al ser un producto en aerosol comparado con los productos desengrasantes a granel.
- Su fórmula antiestática ayuda a la perfección en la reparación.
- Alto poder de desengrase sin remover la pintura.

Artículo relacionado Bayeta Microfibra Blue Dry 25 uds Art. Nº 6123 800 100